
[illegible]





P

$R_{DS(on)}$

C_{rss}

DC/DC









参数		符号	数值	单位
		℃		
()				
		℃		
			~	℃
	≤	θ		℃
		θ		






参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位




参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		Ω				







Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



±

±

±

±

±

±

°C

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180